

MUSICAL FIDELITY



Lecteur CD M6scd

Le lecteur CD des audiophiles

Le M6scd réalise des performances d'exception. Il utilise un CNA de 32 bits avec un suréchantillonnage de 192 KHz et livre une performance technique et musicale sans pareille. Il comporte également une gamme d'entrées numériques : 2 entrées coaxiales, 2 optiques et un port USB asynchrone. Une configuration des plus utiles lorsqu'il faut le connecter à un décodeur et/ou aux enceintes d'un poste télé. .

Le M6scd associe un lecteur CD et une plateforme numérique de premier choix dans un boîtier conçu avec goût.

Le M6scd en résumé

- Lecteur CD et plateforme numérique
- Excellente performance technique
- Très bonne lisibilité CD
- Entrées numériques multiples – coaxiales (x2), optiques (x2) et USB asynchrone (x1)
- Vacillement très faible
- Excellente facture et conception sans défaut

MUSICAL FIDELITY



M6scd CD PLAYER

SPECIFICATION

Performance

Jitter: <135 picoseconds peak to peak
Frequency Response: 10Hz to 20 kHz -0.2dB max.
Signal to Noise Ratio: >117dB
THD(+ noise): <0.003% 10Hz to 20 kHz
Linearity: <0.1dB down to -96dB
Channel Separation: 105dB 20 Hz to 20 kHz

Hardware

DAC: 32 bit Delta-Sigma (bit stream) dual differential 8x over-sampling

Outputs

1x line level RCA
1x line level Balanced XLR
1x RCA coaxial connector (Digital SPDIF)
1x Toslink optical connector (Digital SPDIF)
Trigger out

Inputs

2x RCA coaxial connector SPDIF 32-192 kbps (16-24 bit stereo PCM)
2x TOSLINK optical connector 32-96 kbps (16-24 bit stereo PCM)
1x USB type 'B' connector -
Asynchronous data stream at up to 24-bit/96kHz
Trigger in

General

Dimensions - WxHxD (mm): 440 x 125 x 385
Weight (unpacked / packed): 11.2 kg / 15.5 kg

