

ZU550

Projecteur laser Duracore compact 5700 lumens



- Une luminosité de 5 700 lumens ISO pour une image nette dans les espaces bien éclairés
- Gestion centralisée avec Optoma Management Suite (OMSC)
- Compatible avec l'application Optoma Smart Control
- Conception écoresponsable

Le ZU550 offre une véritable tranquillité d'utilisation grâce à sa technologie laser nécessitant peu d'entretien, intégrée dans un châssis compact et léger, tout en délivrant une luminosité impressionnante de 5 700 lumens ISO.



Specifications

EAN: 5055387600669, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité ISO 21118	5 700
Contraste	1 500:1
Contraste - Dynamique	3 000 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 140 KHz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.2:1 ~ 2.04:1
Distance de projection (m)	0.8m - 7.8m
Zoom	1.7
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63 ~ 27.9mm
Lens shift	Vertical +20%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x USB-A 2.0, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x Relais 12V , 1 x USB-A power 1.5A
Général	
Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	35db
Compatibilité PC	VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, HD WUXGA
Compatibilité 2D	NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV, UHD
Compatibilité 3D	Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame Pack, Side by Side, Top-Bottom) and converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande avec la fonction souris
Dissipation de la chaleur	918BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande Manuel d'utilisateur basique
Temps de réponse	8.20ms
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	168W
Consommation énergétique (max)	252W

Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	337 x 265 x 122.5mm
Poids brut	6.6kg
Poids net	5.9kg

Optoma Europe Ltd © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 14102026103413

