



VIDÉOPROJECTEURS

PA503W

Clé Caractéristiques

- Projecteur DLP WXGA - PA503W
- Meilleures luminosité et durée de vie de la lampe
- VidéoProjecteur 4000 Lumens ANSI
- Efficacité énergétique et jusqu'à 15 000 heures (mode SuperEco)
- Technologie SuperColour™ fournit des couleurs riches et précises



Produit Description

Le ViewSonic Projecteur DLP WXGA - PA503W offre une performance visuelle impressionnante pour les salles de réunion et les salles de classe. Avec une luminosité élevée, le projecteur PA503W vous garantit de reproduire les plus beaux détails dans n'importe quel environnement et pendant plus longtemps. La technologie SuperColour™ exclusive de Projecteur DLP XGA - PA503W offre une gamme plus large de couleurs assurant une précision de couleur vraie dans les environnements lumineux et sombres sans abimer la qualité de l'image.



SPÉCIFICATIONS

Système de projection:	0.65" WXGA
Résolution native:	1280x800
Luminosité:	4000 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste avec le mode SuperEco:	22000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type de source lumineuse:	200W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	6000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	15000
Objectif:	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Décalage de projection:	100%+/-5%
Rapport de projection:	1.55-1.70
Zoom optique:	1.1x
Zoom numérique:	0.8x-2.0x
Taille de l'image:	30"-300"
Distance de projection:	1m-10.98m (100"@3.34m)
Keystone:	+/- 40° (V)
Bruit audible (Normal):	31dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Décalage d'entrée:	16ms
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo:	NTSC, PAL, SECAM
Fréquence horizontale:	15K-102KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-120Hz

ENTRÉE

Entrée ordinateur (partagée avec composante):	2
Composite:	1
HDMI:	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrée audio (3,5 mm):	1

SORTIE

Sortie moniteur:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Haut-parleur:	2W

CONTRÔLE

RS232 (DB 9 broches mâle):	1
USB Type Mini B (Services):	1

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation électrique:	Normal: 260W Standby: <0.5W
Température de fonctionnement:	0~40°C
Carton:	Brown
Poids net:	2.2kg
Gross Weight:	3.24kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	294x218x110mm
Packing Dimensions:	365x300x188mm
Langue OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Hindi, Arabic, Vietnamese, Total 22 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Total 15 languages

STANDARD ACCESSORY

Cordon d'alimentation:	1
Câble VGA:	1
Télécommande:	1
Guide de démarrage rapide:	Yes
Filtre à air:	Yes (CN Only)
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Lampe/Source lumineuse:	RLC-109
Filtre à air:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Sac de transport:	PJ-CASE-008

