

HZ40HDR

Projecteur divertissement laser ultra-compact et ultra-lumineux en Full HD



- **Projecteur ultra-lumineux 4000 lumens - Projecteur lumineux Full HD 1080p DuraCore laser, compatible 4K UHD et HDR**
- **Design éco-conçu - Faible consommation d'énergie, économie d'énergie et longue durée de vie du produit**
- **Bloc d'alimentation externe - Plus de fiabilité, de mobilité et d'efficacité énergétique**
- **Projecteur ultra-rapide pour le gaming - Compatible 1080p 240Hz pour un temps de réponse de 8.6ms**



Conçu dans le respect de l'environnement, le projecteur laser éco-responsable HZ40HDR permet une installation facile dans n'importe quel espace, avec de nombreuses possibilités d'installation et de connectivités dans un châssis compact, jusqu'à 34% plus petit que les modèles précédents d'Optoma.

De plus, le HZ40HDR est doté d'une alimentation externe offrant plus de fiabilité, de mobilité et d'efficacité énergétique.

Specifications

EAN: 5055387667624, Colour: White	
UPC: 796435 81 498 4, Colour: White	
Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	300 000:1
Contraste - Dynamique	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 140Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.48:1 ~ 1.62:1
Distance de projection (m)	0.8m - 10m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques	Entrées 2 x HDMI 2.0
(Entrées/Sorties)	Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
	Contrôle 1 x RS232
Général	
Niveau sonore (type)	32db
Niveau sonore (max)	34db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble et bloc d'alimentation Télécommande Pile CR2025 Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	8.60ms
Modèles sans fil en option	UHDCast Pro
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	88W
Consommation énergétique (max)	139W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 114mm
Poids brut	4.2 kg
Poids net	3 kg

