

ZU707T

Projecteur laser professionnel à haute luminosité



- Projecteur laser WUXGA haute luminosité – 7 000 lumens
- Source de lumière laser sans entretien d'une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Contrôle avec HDBaseT 3.0, RS232 et OMSL
- 4K, compatible HDR et HLG

Avec 7000 lumens et une compatibilité 4K et HDR, le ZU707T dispose d'un moteur optique certifié IP6X résistant à la poussière pour des possibilités de fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le ZU707T inclut une technologie laser à longue durée de vie, le déplacement horizontal et vertical de l'objectif et deux haut-parleurs de 15W intégrés.



Specifications

UPC: 796435 44 676 5, EAN: 5055387667587, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	7 000 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	5k~140kHzKhz
Fréquence de balayage vertical	24~120HzHz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.2:1 ~ 1.92:1
Distance de projection (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63 ~ 27.9
Lens shift	Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information
Connectivité	
Connectiques	Entrées 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
(Entrées/Sorties)	Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V
	Contrôle 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Réseau sans fil	
Général	
Niveau sonore (min)	33dB
Niveau sonore (max)	35db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Dissipation de la chaleur	883BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel d'utilisateur basique
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	300W
Consommation énergétique (max)	366W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	374 x 302 x 117mm
Poids brut	8.6 kg
Poids net	6.3 kg

