3D HYBRID

ACTIVEYES® PRO

Lunettes 3D Universelles IR/RF, compatibles 3D Active et Passive

IR RF 29g

192Hz ECB USB

Full Comfort HFR

Les seules lunettes compatibles avec les technologies 3D active et passive à la fois

- Lunettes 3D totalement hybrides adaptées et fonctionnant avec la plupart des TV 3D présentent sur le marché
- Fonctionnent simultanément sur les écrans passifs et actifs
- Images très lumineuses grâce à la technologie de cristal liquide ECB développée par Volfoni
- Lunettes 3D actives ultra légères (29 grammes seulement) pour un confort de longue durée
- Compatibles avec les modes IR et RF
- Evolutives grâce à des mises à jour du logiciel en ligne (gratuit)

VOLFONI® CREATIVE 3D TECHNOLOGY

ACTIVEYES® PRO

IR RF 29g 192Hz ECB USB Full Comfort HFR

PERFORMANCES

Installation Recommandée	
Type de projecteur	Tous
Écran	Blanc - gain 1.0 / 1.2 / ...
	Métallique - Gain 2.4 minimum
Émetteurs compatibles	ActivHub
Performances	
Transmission optique	33%
Contraste stéréoscopique	>200:1
Champ de vision (H, V)	170° - 115°

COMPATIBILITÉ

Projecteurs 3D	
DCI*	Oui
DLP	Oui
3xDLP	Oui
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	Oui
SXRD (Sony, Mitsubishi...)	Oui
3xLCD (Epson, Panasonic...)	Oui
Ecrans Plats 3D	
Plasma	Oui
TV3D LCD/LED	Oui
Ecrans et PC 3D LCD	Oui (non optimisé)
Télévisions DLP	Oui (émetteur Volfoni)
Ecrans 3D Passifs	Oui
Protocoles 3D	
Cinema 3D (IR)	Oui
HomeCinema 3D(DLP-Link)	Oui (émetteur Volfoni)
Universal TV3D IR	Oui
Universal 3D Computer IR	Oui
Volfoni RF 3D	Oui
Bluetooth	Non
Frame Rates	
96 Hz HFR & Home Cinema 3D	Oui
120 Hz Sport HFR & 3D-Ready™	Oui
144 Hz Triple Flash 3D Cinema	Oui
192 Hz HFR Full Comfort	Oui
Dual View Mode	Oui

* Barco, Christie, Cinemeccanica, Kinoton, Nec

SPÉCIFICATIONS

Optique	
Type de cristal liquide	ECB
Taille des verres	53X37mm
Lumière résiduelle (LEF)	16%
Transition (90%)	1000µs
Énergie	
Alimentation	Li-Ion 180mAh
	ou 5V USB
Autonomie	30H (auto OFF)
Certification	
CE	Oui
ROHS	Oui
Qualification	
Panasonic	Oui
Lien Synchro	
Fréquence	2400-2483.5 Mhz
Infrarouge	
Longueur d'onde	850 et 940 nm
Logistique	
Température de fonctionnement	De 0°C à 40°C
Température de stockage	De -5°C à 50°C
Humidité relative	De 20% à 80%
Dimensions lunettes (LxlxH)	160x145x48mm
Dimensions clip (LxlxH)	50x40x14mm
Poids Lunettes / Clip	29 g
Garantie	1 an

PACKAGING

Composition	
Paire d'ActivEyes™ Pro Hybrid	
Récepteur ActivMe™	
Câble de connexion ActivEyes™ Pro Hybrid à ActiveMe™	
Câble de mise à jour/rechargement USB/micro USB	
Lingette microfibre	
Tour de cou Volfoni	
Manuel d'utilisation	
Poids et Dimensions	
Dimensions packaging(LxlxH)	160x95x47mm
Poids packaging	220 g
Référence commande	VBAE-01000

www.volfoni.com

VOLFONI® CREATIVE 3D TECHNOLOGY

Paris Guangzhou Hong Kong London Los Angeles München New Delhi Sao Paulo Valencia

Le document et les photos ne sont pas contractuels, les informations listées sur cette fiche produit peuvent être changées sans préavis par VOLFONI SAS. V.FR.0903132