

# HZ45UST

Projecteur Laser Ultra Courte Focale 1080p



- **Projecteur laser Full HD 1080p - 4000 ANSI Lumens**
- **Grandes tailles d'images de 100 pouces - À 30 cm d'une surface plane ou d'un écran, projetez une image de 2.50m**
- **Profitez d'événements sportifs en direct, d'émissions TV et de vos jeux préférés en Full HD (1080p)**
- **Facile à installer – Large connectivité numérique et un excellent son avec le haut parleur**

Projeté **intégré** image de 2.5m avec seulement un recul de 30 cm.

Faites l'expérience d'une grande taille d'image avec le HZ45UST avec seulement un recul de 30 cm d'une surface plane\* ou d'écran. La technologie laser offre une reproduction couleur réaliste et précise pour les films, les jeux et le sport. Et avec une haute luminosité et une faible latence ; ce qui est idéal pour jouer aux jeux d'action dans n'importe quelle pièce.

Un haut-parleur intégré vous offre un son exceptionnel et deux entrées HDMI pour une installation facile. Vous pouvez même le transformer en projecteur intelligent en connectant un dongle HDMI comme le Google Chromecast™, le Fire Stick d'Amazon ou l'Apple TV™ pour jouer aux jeux vidéo, visionner des films et partager des photos sur grand écran dans le confort de votre salon.

\*30cm mesurés à l'arrière du projecteur. Comme tous les projecteurs à ultra-courte focale ; pour obtenir une image parfaite, il faut une surface complètement plane. Comme la plupart des murs ne sont pas entièrement plats, pour éviter une légère distorsion sur le haut de l'image, vous devrez peut-être installer un écran sur votre surface de projection pour une image parfaite. Si cela n'est pas possible, nous suggérons que, pour les murs non plats, vous devriez utiliser un projecteur à courte focale qui peut projeter une image de 100 pouces à un peu plus d'1m de recul.

## Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	4 200 lumens
Contraste	3 000 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Fréquence de balayage horizontal	15,3 ~ 91,1Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") (diagonal)
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.25:1
Distance de projection (m)	0.45m - 0.59m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72
Offset Natif	120%
<b>Connectivité</b>	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	<p><b>Entrées</b> 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&amp;R</p> <p><b>Sorties</b> 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A</p> <p><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x mini USB service, 1 x USB-A reader/wireless</p>
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	30db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	18 Langues: Arabe,Norvégien/Danois,Néerlandais,Anglais,Finnois,Français,Allemand,Italien,Japonais,Norvégien,Polonais,Portugais,Russe,Chinois Simplifié,Espagnol,Chinois Traditionnel,Turque
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Oui
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, Télécommande avec 2 piles AAA, Manuel utilisateur basique.
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	210W
Consommation énergétique (max)	330W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	5.6kg
Dimensions (LxPxH)	382 x 310 x 124mm

