

W5800

Vidéoprojecteur Cine Prime DLP BenQ



Présentation du produit

- 4K UHD 8.3M Pixels
- Haute Luminosité 2600lm
- Luminosité HDR / DCI-P3 : 1700 ANSI Lumens
- BenQ CinematicColor™ plage colorimétrique étendue 100% DCI-P3
- HDR10/HLG/HDR10+
- Rapport de calibration usine
- Optique à zoom, focus et lens-shift motorisés
- Flexibilité : Zoom x 1.6 et Lens-shift H& V de grande amplitude



Affichage

Numéro de produit / code EAN	9H.JSL77.G8E / 471 8755 09297 8
Technologie	DLP
Type de puce DMD	0,47"
Résolution native	4K UHD (3840 x 2160)
Luminosité	2600 ANSI Lumens
Contraste*	2.000.000 : 1 (ajustement Dynamic Black)
Couleurs affichables	30 Bits (1.07 milliards)
Format d'image	Natif 16 : 9 (4 formats disponibles)
Source lumineuse	Laser Bleu
Durée de vie de la source lumineuse*	Normal 20,000 h / Eco 25,000 h
Ratio de projection	1.52-2.45
Zoom	1,6x (Motorized)
Lentille	F/# 2.1 ~ 3.0, f 16.0 (Wide) ~25.7 (Tele) mm
Correction de trapèze	2D manuel (motorisé), Vertical & Horizontal ± 35 degrés
Lens Shift	Vertical ±50%, Horizontal ±21% (Motorisé, course rectangulaire)
Taille d'image (Focus optimal / Maximum)	60" ~ 200" / 300"
Picture Mode	*** ISF désactivé: Lumineux / Cinéma lumineux / Cinéma / FILMMAKER MODE / 3D / personnalisé / HDR10 / HDR10+ / HLG *** ISF activé: Lumineux / Cinéma lumineux / Cinéma / FILMMAKER MODE / ISF Night / ISF Day
DCI-P3	couverture native à 100% - sans filtre WCG
Résolutions d'entrée	VGA (640 x 480) à 4K UHD (3840 x 2160)
Fréquence verticale	15K-135KHz
Balayage horizontal	23-240Hz
Compatibilités standards vidéo	720@50P/60P, 1080@50i/60i/24p/25p/30p/50p/60p/120P, 2160@24p/25p/30p/60p
Consommation (Max/Normal/Eco)	450W / 380W / 240W
Consommation en veille	0.5W Max.
Consommation en veille réseauactif	<2W
Type d'alim. Secteur	AC 100 ~ 240 (50/60Hz)
Dimensions (L x P x H)	525.2 x 392.2 x 145.7 mm
Poids	10,5 kg
Niveau de Bruit (Normal / Eco)	30dBA / 27dBA
Température de fonctionnement	0-40 degrés (Celsius)
Special Feature	Motion Enhancer, Local Contrast Enhancer, ISF
Accessoires (Standard)	Cordon d'alimentation (1.8m) x 1 Câble HDMI (3m) x 1 Télécommande rétro-éclairée (RCV024:5J.JRX06.001) x 1 Piles (pour télécommande) x 2 Rapport de calibration x 1 Guide de démarrage rapide x 1 Carte de garantie x 1 Avertissements réglementaires x 1
Accessoires (Optionels)	Lunettes 3D Accroches plafond
Langues disponibles	Anglais / Chinois traditionnel et simplifié / Hindi / Allemand / Français / Italien / Arabe / Indonésien / Thai (10 L)

* Mesure du contraste selon le standard Full On Full Off.


** La durée de vie de la source lumineuse dépend des conditions d'utilisation. Caractéristiques et fonctionnalités susceptibles d'être modifiées sans préavis.

*** le mode par défaut est Cinéma Lumineux.

**** Quand ISF est activé, le mode d'image par défaut est ISF Night.

Connectique

	Type	Quantité
1	HDMI (HDCP 2.2, TMDS, CEC/ARC/eARC) (Audio Return+) (sortie 5.1/7.1)	1
2	HDMI (HDCP 2.2)	1
3	USB Type-A port (5V/2.0A : lecteur multimédia + MàJ)	1
4	USB Type-A port (5V/1.5A : lecteur multimédia + MàJ)	1
5	RJ-45 LAN (Control 4)	1
6	USB Type-B (SERVICE)	1
7	Entrée RS232 (D-sub 9pin, male)	1
8	Sortie 3D Sync	1
9	SPDIF sortie numérique optique 5.1	1




Dimensions



Installation

Diagonal	Screen size		Distance from screen (mm)			Vertical offset (Lowest / Highest lens position)(mm)		
	Inch	mm	H (mm)	W (mm)	Min length (max zoom)		Average	Max length (min zoom)
80	31.5	804	450	635	2618	3508	5287	0
86	33.9	884	488	691	2792	3755	5612	0
90	35.4	930	514	729	2925	3995	5912	0
95	37.4	950	540	763	3065	4275	6212	0
100	39.4	1000	566	800	3210	4595	6512	0
105	41.3	1050	592	833	3360	4955	6812	0
110	43.3	1100	618	870	3515	5355	7112	0
115	45.3	1150	644	903	3675	5795	7412	0
120	47.2	1200	670	940	3840	6275	7712	0
125	49.2	1250	696	973	4010	6795	8012	0
130	51.1	1300	722	1010	4185	7355	8312	0
135	53.1	1350	748	1043	4365	7955	8612	0
140	55.1	1400	774	1080	4550	8595	8912	0
145	57.1	1450	800	1113	4740	9275	9212	0
150	59.1	1500	826	1150	4935	9995	9512	0
155	61.1	1550	852	1183	5135	10755	9812	0
160	63.1	1600	878	1220	5340	11555	10112	0
165	65.1	1650	904	1253	5550	12395	10412	0
170	67.1	1700	930	1290	5765	13275	10712	0
175	69.1	1750	956	1323	5985	14195	11012	0
180	71.1	1800	982	1360	6210	15155	11312	0
185	73.1	1850	1008	1393	6440	16155	11612	0
190	75.1	1900	1034	1430	6675	17195	11912	0
195	77.1	1950	1060	1463	6915	18275	12212	0
200	79.1	2000	1086	1500	7160	19395	12512	0
205	81.1	2050	1112	1533	7410	20555	12812	0
210	83.1	2100	1138	1570	7665	21755	13112	0
215	85.1	2150	1164	1603	7925	22995	13412	0
220	87.1	2200	1190	1640	8190	24275	13712	0
225	89.1	2250	1216	1673	8460	25595	14012	0
230	91.1	2300	1242	1710	8735	26955	14312	0
235	93.1	2350	1268	1743	9015	28355	14612	0
240	95.1	2400	1294	1780	9300	29795	14912	0
245	97.1	2450	1320	1813	9590	31275	15212	0
250	99.1	2500	1346	1850	9890	32795	15512	0
255	101.1	2550	1372	1883	10200	34355	15812	0
260	103.1	2600	1398	1920	10515	35955	16112	0
265	105.1	2650	1424	1953	10835	37595	16412	0
270	107.1	2700	1450	1990	11160	39275	16712	0
275	109.1	2750	1476	2023	11490	40995	17012	0
280	111.1	2800	1502	2060	11825	42755	17312	0
285	113.1	2850	1528	2093	12165	44555	17612	0
290	115.1	2900	1554	2130	12510	46395	17912	0
295	117.1	2950	1580	2163	12860	48275	18212	0
300	119.1	3000	1606	2200	13215	50195	18512	0



BenQ France SAS

La Boursidière
RN 186
92357 Le Plessis Robinson, France
Tel: +33 0 1 7037 1717
Fax: +33 0 1 7037 1799

BenQ.fr

