

C 316 BEE V2

AMPLIFICATEUR STÉRÉO INTÉGRÉ

S É R I E C L A S S I C



Le C 316BEE remplace le célèbre C 315BEE et apporte une puissance plus importante, des atouts écologiques et une restitution musicale supérieure. Bien que le C 316BEE se classe en entrée de gamme grâce un prix très abordable, c'est un équipement qui vous satisfera pour de nombreuses années. Avec ses spécifications rigoureuses pour le bruit de fond, la distorsion, la puissance, la séparation des canaux, le C 316BEE établit de nouveaux critères pour les performances, tant aux mesures qu'à l'écoute. Un son qui met en valeur toutes les subtilités et les détails de vos musiques préférées avec une superbe scène sonore.

FDP 2 x 40 W
FULL DISCLOSURE POWER



BEE

< 1W
STANDBY

> Perfectionnements

La technologie propriétaire innovante PowerDrive apporte le double bénéfice de la maîtrise de très forts courants et d'une puissance dynamique élevée sans écrêtage. Le PowerDrive est une façon pratique de rendre un amplificateur capable d'affronter la dynamique de la musique et les problèmes d'impédance d'enceintes difficiles. Bjørn Erik Edvardsen a mis ici au point une version simple du PowerDrive pour le C 316BEE.

> Réserve dynamique de puissance

La traditionnelle puissance intégrale est de 40 W, mais la puissance dynamique, celle qui compte vraiment pour l'écoute de musique,

atteint une valeur remarquable de près de 120 W. C'est une différence importante avec la plupart des amplificateurs de cette gamme de prix.

> Simple à utiliser

Le C 316BEE possède tout ce qu'il faut pour écouter de la musique bien qu'il se limite à l'essentiel pour vous simplifier la vie : 7 entrées, un vrai bornier pour les enceintes, une prise casque et une télécommande toutes fonctions.

> Le cœur de la chaîne

Il ne faut pas confondre simplicité et simplification. Bien que le C 316BEE respire

la simplicité, il offre tout ce qu'il faut pour se trouver au centre d'une installation évoluée et de qualité.

> Ecologie

Grâce à sa technologie innovante, la consommation en mode veille est de moins de 1 W. Le C 316BEE a été construit en utilisant de la soudure à l'argent absolument sans plomb et tous les matériaux potentiellement dangereux ont été évités.

■■■ Ref : NAD **C316BEE (GRAPHITE)** / Code barre : 5703120231242

■■■ Ref : NAD **C316BEE-CT (TITANIUM)** / Code barre : 5703120237244

C 316 BEE AMPLIFICATEUR STÉRÉO INTÉGRÉ

- 2 x 40 W (puissance intégrale)
- Circuit PowerDrive™
- Circuit de suppression de la distorsion
- Trajet de signal minimum entre entrées et sorties

- Prises plaquées or
- 7 entrées stéréo (dont une Jack en façade pour baladeur)
- Sortie casque en façade

- Correcteurs de tonalité avec bypass
- Consommation en veille < 1 W



SPECIFICATIONS	
Puissance de sortie continue	2 x 40 W (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, deux canaux en service)
Distorsion harmonique totale	< 0,01 % (20 Hz - 20 kHz)
Puissance dynamique IHF	90 W (8 Ω) 120 W (4 Ω)
Rapport signal/bruit	> 95 dB (pondéré A)
Facteur d'amortissement	> 200 (8 Ω, 1 kHz)
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz (±0,3 dB)
Impédance d'entrée	50 kΩ + 100 pF
Sensibilité d'entrée	200 mV (puissance nominale)
Gain de tension	39 dB
Impédance de sortie casque	68 Ω
Commandes de tonalité	Aigus : ±5 dB (10 kHz) Graves : ±8 dB (100 Hz)
CONSOMMATION	
Consommation en attente	< 32 W
Consommation en veille	< 1 W
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (L x H x P)	435 x 79,8 x 286,2 mm (hors-tout*)
Poids net / Poids emballé	5,52 kg / 6,65 kg

* Les dimensions hors-tout comprennent les pieds, les touches d'extension et les bornes des haut-parleurs.
Photos non contractuelles. Toutes les marques citées sont des marques déposées et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.