

SKS-HT978THX Système d'enceintes home cinéma 5.1 canaux



THX A-OMF

THX®: la qualité sonore de référence

Si vous souhaitez bénéficier d'un son surround de qualité cinéma certifié THX dans votre espace de divertissement, le système d'Onkyo SKS-HT978THX est fait pour vous. Issues d'un héritage hi-fi de près de 70 ans, ses enceintes ont été conçues, accordées et testées avec le plus grand soin par Onkyo et les techniciens THX pour que les bandes sonores révèlent toutes leurs couches de détails et leur large plage dynamique, créant un incroyable effet d'immersion. Les robustes caissons en médium sont dotés de woofers à membrane A-OMF (un sur les enceintes surround, deux sur les enceintes avant G/D et centrale). Composée de couches de polyéthylène naphtalate, de tissage en coton et d'aramide, cette fine membrane permet d'atteindre une vitesse et une précision exceptionnelles. En outre, les tweeters à dôme souple 2,5 cm de grande qualité procurent une finesse des aigus jusqu'à 45 kHz. Les enceintes scellées peuvent être installées à l'emplacement de votre choix sans que la puissance des basses ou la clarté du son s'en trouvent altérées : le montage mural est également possible pour les enceintes surround. Un caisson de graves haute puissance de 125 W, doté d'un cône avant de 30 cm, vient compléter ce systèmes d'enceintes 5.1 canaux, produisant des basses qui feront trembler vos murs. Oubliez les mini-chaînes au son discordant : ce système complet à la finition élégante représente la solution la plus appropriée et la plus abordable pour bénéficier d'un son multiplex THX.

SKF-980

Enceintes avant 2 voies à suspension acoustique

- 2 woofers de 12 cm à membrane A-OMF
- Tweeter 2,5 cm à dôme souple
- Puissance d'entrée maximale : I30 W
- Blindage magnétique

SKC-980

Enceinte centrale 2 voies à suspension acoustique

- 2 woofers de 12 cm à membrane A-OMF
- Tweeter 2,5 cm à dôme souple
- Puissance d'entrée maximale : I30 W
- Blindage magnétique

SKR-980

Enceintes surround 2 voies à suspension acoustique

- Woofer de 13 cm à membrane A-OMF
- Tweeter 2,5 cm à dôme souple
- Puissance d'entrée maximale : 130 W

Remarque :Toutes les enceintes ont une impédance de 8 Ω , des bornes avec code couleur et un câble, et peuvent être fixées au mur.

SKW-938

Caisson de graves amplifié à suspension acoustique

- Cône de 30 cm
- Puissance nominale de sortie : 125 W (puissance minimale continue, 6 Ω , 100 Hz, 1 %, CEI)
- Contrôle du niveau de sortie et mise en veille automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME D'ENCEINTES Type d'enceinte voies, suspension acoustique Centre voies, suspension acoustique Surround 2 voies, suspension acoustique Subwoofe Suspension acoustique, amplifié Haut-parleurs Avant 2 woofers 12 cm à membrane A-OME Tweeter 2,5 cm à dôme souple 2 woofers 12 cm à membrane A-OMF Tweeter 2,5 cm à dôme souple Woofer 13 cm à membrane A-OMF Tweeter 2,5 cm à dôme souple Surround Subwoofe Cône 30 cm Réponse en fréquence

CCITIC	JU 1 12 13 KI 12
Surround	50 Hz-45 kHz
Subwoofer	20 Hz-100 Hz
ession sonore en sortie	
Avant	83 dB/W/m
Centre	83 dB/W/m

Surround		ab/v
Puissance d'entrée maximale		
Avant/centre/surround	13	0 W

Puissance nominale de sortie

Subwooter	125 W (puissance minimale continue, 6 Ω, 100 Hz, 1 %, CEI)
Impédance nominale Avant/centre/surround	
C 11.11.7 . 7 /2 /	

280 mV/20 kΩ

Dans le cadre de sa politique d'amélioration constante des produits, Onlyo se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et l'apparence de ces derniers. A-OMF est une marque commerciale de Onlyo Corporation. THX est une marque commerciale de THX Ltd, qui est une marque déposée dans certains pays. Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

