

HZ48UST

Projecteur laser ultra-courte focale 1080p



- **Projecteur ultra-lumineux – 4500 ANSI lumens**
- **Image grandes tailles de 2.5m à seulement 30 cm d'une surface plane ou d'un écran**
- **Profitez d'événements sportifs en direct, de séries TV et de vos jeux vidéo préférés en Full HD 1080p**
- **Facile à installer – Correction géométrique 4 angles**

Projetez une image de 100'' en plaçant le HZ48UST à moins de 30cm de recul d'une surface plane ou un écran. Profitez d'une expérience visuelle immersive sur grand écran, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo ou encore visionner des films.

Les cinéphiles seront ravis de découvrir une reproduction des couleurs ultra-réaliste à sa source lumineuse laser et sa technologie Amazing Colour. Il possède également un temps de réponse réduit, une caractéristique essentielle pour tous les jeux vidéo demandant un temps de réaction rapide.

Le haut-parleur intégré offre un son de qualité et les deux entrées HDMI permettent de connecter divers appareils (consoles de jeux, dongles HDMI...)



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	4 500 lumens
Contraste	3 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Uniformité	85%
Taille d'écran	2,21m ~ 2,59m (87" ~ 102") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0,25:1
Distance de projection (m)	0,46m - 0,55m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72mm
Offset natif	120%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x mini USB service Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x Relais 12V, 1 x USB-A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	32db
Niveau sonore (max)	35db
Compatibilité PC	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Compatibilité 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
OSD / Affichage des langues	19 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque
Fonctionnement 24/7	Oui
Télécommande	Télécommande rétroéclairée filaire PRO AV
Dissipation de la chaleur	1 314BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	WHD200
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	225W
Consommation énergétique (max)	335W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	382 x 310 x 124mm
Poids brut	8,9 kg
Poids net	5,5 kg

