



Fixations rapides «QuickDog», pour faciliter l'installation

Tweeter 25 mm à charge Nautilus avec **sélecteur d'égalisation** à 3 positions pour ajuster le rendu des hautes fréquences

Membrane Medium/basse de **15 cm** en fibre de verre de couleur noir, pour la discrétion


Châssis renforcé, pour des basses nettes et rapides

Caractéristiques Techniques



Description	Enceinte 2 voies encastrable Murale
Haut-parleurs	Dôme Tweeter Aluminium à charge Nautilus 25 mm Sélecteur égalisation 3 positions Membrane Medium/basse en fibre de verre noir 150 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	45 Hz - 50 KHz
Sensibilité	87.5 dB (2.83V, 1 m)
Impedance Nominale	8 Ω (4.5 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 150 W
Côtes d'encastrement	279x183 mm
Profondeur d'encastrement	96 mm
Affleurement frontal	4 mm
Poids Net	2.1 Kg
Kit de pré-montage	PMK W6
Boîte d'encastrement	BB 6W

Schémas Techniques




Accessoires en option

BackBox BB6W



Boîte d'encastement
pour une installation sur paroi légère

Kit PMK W6



Kit pour emplacement des enceintes
avant pose du parement