

POWERNODE 2

LECTEUR RESEAU ET AMPLIFICATEUR 2X60W



STEREO NOUVELLE GENERATION.

Nous avons réinventé le produit Hifi le plus populaire de tous les temps : l'amplificateur intégré. Powernode 2 possède les caractéristiques les plus pointues, ainsi que les toutes dernières fonctionnalités et connectivités : il apporte le meilleur à la Hifi next-generation. Notre nouveau concept d'amplificateur Hybrid Digital™, déjà récompensé, augmente considérablement la puissance dynamique et la livraison de courant élevé. Ce qui permet d'écouter la musique plus fort que jamais, avec la même précision et la même signature sonore zéro distorsion pour laquelle nous sommes déjà réputés. L'autorisation de tourner le bouton de volume est accordée.

Les borniers d'enceinte High End permettent l'utilisation de câbles haut-parleurs haut de gamme, et assurent une transmission uniforme du signal et s'adaptent aux enceintes haut de gamme les plus exigeantes.



■ Amplificateur numérique Hybrid-digital™ exclusif

■ Processeur 1GHz ARM CORTEX A9

■ DAC 32-bit/192kHz

■ 60 watts par canaux (8 ohms)

■ WIFI + Ethernet (Gigabit)

■ BLUETOOTH aPTX Intégré

■ Entrée USB Type A

■ Entrée Analogique et optique

■ Sortie casque

■ Sortie caisson de basse

■ Entrée IR

■ Possibilité d'apprentissage IR

■ Commandes tactiles digitales

■ Disponible en noir ou blanc

Le POWERNODE 2, comme tous les lecteurs Bluesound, est piloté depuis votre Smartphone ou votre tablette ou vous aurez préalablement installé l'APP gratuite Bluesound. L'APP rassemble toutes vos sources musicales pour un contrôle unique qu'elles se trouvent sur le nuage (CLOUD), sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, ou de presque toutes autres sources via les entrées analogiques et numériques. Streamer depuis le Wi-Fi ou depuis le Bluetooth, ou connecter le à votre réseau local Ethernet. Quelque-soit la source musical, Bluesound le lira dans le plus haute résolution disponible, et ce jusqu'à la résolution Studio Master 24/192.

Accessoires inclus :

Câble secteur 120V AC

Câble secteur 230V AC

Câble Ethernet

Mini adaptateur optique Toslink vers 3.5 mm

Certificat de garantie

Guide d'installation

POWERNODE 2

LECTEUR RESEAU ET AMPLIFICATEUR 2X60W



POWERNODE 2 Spécifications

Systèmes d'exploitation compatibles

Formats de fichiers supportés

Taux d'échantillonnage natif

Bits

Windows Vista 7, 8, Apple Macintosh OS X 7-10

MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, WAV, AIFF

32-192 kHz

16-24

Caractéristiques :

Touche Lecture / Pause – Tactile

Touches de contrôle de volume – Tactile

Touches Avance / Retour – Tactile

Processeur

DAC

Rapport signal sur bruit

Distorsion

Puissance de sortie

Touche LED

Touche LED

Touche LED

ARM® Cortex™ - A9, 1 GHz

32 bits, 192 kHz

-110 dBA

THD+N, 0.005%

60 W x 2 (8Ohms)

Connectiques

Alimentation

Ethernet

Wifi

Bluetooth

Optique IR

Entrée déport IR

Entrée optique / analogue

Entrée USB

USB

Sortie casque

Sortie enceintes

Sortie caisson de basses

Ethernet

Entrées optique / analogique

Sortie enceintes

Cordon AC universel à deux broches (100 – 240 AC)

Ethernet RJ45, GigE

802.11 b/g/n Wifi

Bluetooth 4.0 avec AptX

en façade

Jack 3.5mm

Combo - Toslink 3.5 mm

Type A (formaté FAT32)

Type B (mini) pour maintenance produit

Jack 3.5mm stéréo

5 voies, binding post

RCA

RJ45 Ethernet Gigabit

combo TosLink / 3.5mm

borniers haute qualité

Consommation électrique

Finition

12W

Noir / Blanc

Dimensions

(L x H x l)

Poids

220 x 70 x 190 mm

1.72 Kg

