



Technische Daten CAYIN A-50T

- Röhrenbestückung: 4x EL34, 2x 12AU7, 2x 12AX7
- 4 Eingänge: CD, Aux 1, Aux 2, Tuner
- Eingangsempfindlichkeit: 370 mV
- Eingangsimpedanz: 100 k Ω
- Schaltung: Wahlweise Triode/Ultralinear
- Fremdspannungsabstand: 89 dB
- Klirrfaktor (THD): 1% (1 kHz)
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ω , 8 Ω
- Frequenzbereich: 10 Hz – 50 kHz (\pm 1.5 dB)
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 35 Watt @ 8 Ω (Ultralinear), 2 x 16 Watt @ 8 Ω (Triode)
- Gehäusefarben: Schwarz
- Frontblende: Silber, Schwarz
- Maße (B x H x T): 350 x 185 x 300 mm
- Gewicht: 13 kg
- Leistungsaufnahme: 280 Watt

In der Vorstufen-Sektion des A-50T kommen je zwei 12AX7 von Elektro Harmonix und zwei besonders rauscharme 12AU7 zum Einsatz. Damit erfolgt die Signalverarbeitung ausschließlich durch Röhren. Eine Besonderheit findet sich auf der serienmäßigen Fernbedienung: Eine Ultralinear-/Trioden-Umschaltung. Für Servicefreundlichkeit sorgen Bias-Abgriffe und -Regler auf dem Gehäuse. Zum Röhrenwechsel muss man also nicht das Gehäuse öffnen.

Der A-50T fesselt den Zuhörer sofort und beeindruckt im Triodenmodus mit seinem selten natürlichen und flüssigen Klang. Diese Eigenschaften gepaart mit seiner makellosen, hochwertigen Verarbeitung machen den neuen Cayin-Verstärker zu einem konkurrenzlosen Vertreter seiner Preisklasse.

Cayin Audio Distribution GmbH

Am Weiherhaag 3
65779 Kelkheim-Eppenhain

Tel.: 0 61 98 - 57 38 06
Fax: 0 61 98 - 57 38 08

E-Mail: info@cayin.com
Internet: www.cayin.com