

UZ38X

UZ38X Projecteur Home cinéma 4K UHD



- **Technologie double laser 4K UHD - Profitez d'images détaillées avec 3800 lumens et une précision des couleurs DCI-P3 de 95 %**
- **PureEngine™ Ultra - Profitez de mouvements fluides, des détails nets et des réglages d'images**
- **Technologie PureMotion™ MEMC - Fluidité et clarté des mouvements, en minimisant le flou pour offrir des images plus lisses et réalistes.**
- **Installation facile et rapide - Correction keystone verticale et 1.3x zoom**



Profitez d'un divertissement cinématographique éclatant chez vous grâce à l'UZ38X. Avec la technologie PureEngine™, qui offre des couleurs minutieusement calibrées et des images détaillées.

Profitez de mouvements fluides d'une clarté saisissante grâce aux technologies PureEngine™ et PureMotion™ MEMC. Regardez les films comme l'aurait voulu le réalisateur avec le mode Filmmaker™. De plus, grâce à son installation facile et sa durée de vie prolongée, l'UZ38X est le meilleur choix pour créer un cinéma à la maison.

Specifications

EAN: 5055387600386, Colour: Black

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	3 800 lumens
Contraste	1 500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 255Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.21:1 ~ 1.59:1
Distance de projection (m)	1m ~ 8m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Offset natif	105%
Connectivité	
Connectiques	Entrées 2 x HDMI 2.0
(Entrées/Sorties)	Sorties 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Relais 12V
	Contrôle 1 x RS232
Général	
Niveau sonore (min)	28dB
Niveau sonore (max)	33db
Compatibilité 3D	Oui
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP6X (Optical Engine only)
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	Operating Altitude: 0~2,500 ft. for 0°C~40°C, 2,500~5,000 ft. for 0°C~35°C, 5,000~10,000 ft. for 0°C~30°C, Non-Operating < 40,000 ft.
Télécommande	Oui
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Adaptateur Télécommande Guide de démarrage rapide 2x piles AAA
Puissance	
Alimentation	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	83W
Consommation énergétique (max)	150W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	238 x 215 x 130mm
Poids brut	5 kg
Poids net	3.4 kg

