

EH461

Full HD 1080p, Lumineux et Puissant

- Projecteur Lumineux Full HD 1080p
- Contrôle total - Support complet pour commandes LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link Telnet
- Connexion facile – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, Relais 12V
- Haut Parleur 10W



Faites des présentations sans fil et sans problème depuis une clé USB grâce à l'Office Viewer intégré. Vous pouvez également faire des présentations sans fil depuis un appareil mobile. Le projecteur Full HD 1080p est idéal pour des réunions ou des leçons en classe captivantes, se targuant d'images ultra lumineuses pour une visibilité optimale. De plus, une grande variété d'entrées vous permet de connecter sans effort à n'importe quel appareil comme des tablettes ou des ordinateurs. Un haut parleur intégré de 10W vous permet d'obtenir un son puissant et clair. Pour un support complet, le projecteur est équipé d'un port RJ45, vous permettant de contrôler via le réseau dans plusieurs pièces.



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	5000 lumens
Contraste	20000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction Keystone - horizontal	25
Correction Keystone - verticale	30
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.96m - 5.3m (37.98in - 208.5in)

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	285
Durée de vie de la lampe (hrs)	2500 (Lumineux), 4500 (Dynamique), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

Optique

Rapport de projection	1.22:1 - 1.46:1
Distance de projection (m)	1.23m - 5.63m
Zoom	1.2
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	16.87 ~ 21.87
Offset Natif	115

Connectivité

Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lecteur Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x USB-A sans fil, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V
-------------------------------	---

Général

Niveau sonore (type)	29db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, télécommande avec piles, manuel utilisateur basique

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Oui

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (max)	350W

Poids et dimensions

Poids Net	2.95kg
Dimensions (LxPxH)	345 x 216 x 109mm

