

UHZ50

Projecteur laser connecté 4K UHD dédié aux divertissements



- **Résolution "True 4K UHD" et technologie laser - Compatible HDR et HLG**
- **Lumineux - 3000 ANSI lumens**
- **Optimisé pour une expérience de jeu fluide - Temps de réponse de 16.7ms en 4K et 60Hz, 4ms en 1080p et 240Hz**
- **Installation facile et flexible - Correction géométrique 4 angles, zoom 1.3x zoom et lens shift vertical**



Vivez une toute nouvelle expérience cinématographique dans le confort de votre salon. Le projecteur laser UHZ50 offre une résolution 4K UHD éclatante pour des images nettes, une clarté et un dynamisme exceptionnels. Avec le Mode Gaming Amélioré inclus, les joueurs peuvent profiter d'un temps de réponse rapide de 16,7 ms en 4K et 60Hz et 4ms en 1080P et 240Hz.

Doté des dernières technologies et fonctionnalités, il bénéficie d'une compatibilité HDR et HLG, de 3 entrées HDMI 2.0, d'un contrôle vocal, d'applications de streaming et d'un lecteur multimédia intégré. La technologie laser offre une précision de couleur exceptionnelle et durable avec une couverture DCI-P3 étendue.

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 000 lumens
Contraste	2 500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-40°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073,4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 120HzHz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0,87m ~ 7,68m (34,1" ~ 302,4") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1,21:1 ~ 1,59:1
Distance de projection (m)	1,2m - 8,1m
Zoom	1,3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81mm~16.74mm
Lens shift	Vertical +10%
Offset natif	105%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x 3D sync
Général	
Niveau sonore (type)	27db
Niveau sonore (max)	29db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Dissipation de la chaleur	918BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande (pile CR2025 inclus) Manuel de démarrage rapide Dongle USB sans fil
Input lag	4,00ms
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	175W
Consommation énergétique (max)	230W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	337 x 265 x 122,5mm
Poids brut	6,5 kg
Poids net	4,8 kg

