

MUSICAL FIDELITY



M5si – Amplificateur intégré

Le M5si est l'essence même de l'amplificateur haut de gamme. A 150 W, il peut alimenter quasiment tout type d'enceinte sans la moindre difficulté.

La configuration interne du M5si comporte deux blocs mono indépendants et un préampli séparé néanmoins tous montés sur la même plaquette de circuit imprimé. Sa performance technique avoisine celle du M6si.

Le M5si a une très faible distorsion, un rapport de bruit exceptionnel et une réponse en fréquence extrêmement linéaire. Entrées : phono (MM), 4 entrées ligne et un port USB type 'b' allant jusqu'à 24 bits 96 kHz asynchrone .

Le M5si produit un son d'une limpidité, d'une clarté et d'une mélodie sans pareilles. Le fait qu'il ait été développé d'après notre légendaire Nu-Vista 800 n'y est pas étranger. Par conséquent, le M5si dispose également de certaines solutions d'agencement que comporte la plaquette de circuit imprimé du Nu-Vista 800.

A l'écoute, vous ne manquerez pas de faire le lien entre les deux. Le M5si diffuse une large image stéréo étendue vers les graves avec des aigus cristallins sans la moindre trace de dureté.

L'amplificateur intégré M5si en résumé

- 150 wats puissance crete
- Excellente performance technique
- Sortie préampli
- Stabilité sans faille, alimentation de n'importe quelle enceinte
- Large éventail d'entrées utiles incluant des ports USB asynchrones et un phono MM
- Produit d'excellente facture

MUSICAL FIDELITY



M5si – INTEGRATED AMPLIFIER

SPECIFICATION

Amplificateur

Puissance de sortie: 150 Watts par canal sous 8 Ohms
distortion (+ bruit): <0.010 % | 20Hz - 20 kHz
Rapport signal sur bruit: >100dB pondéré 'A'
Réponse en fréquence : +0, -0.1 dB, 10Hz to 20 kHz

Entrées

4x RCA Niveau ligne
1x USB type 'B' - flux de données asynchrones
jusqu'à 24-bit / 96kHz
1 x MM entrée phono
Entrée trigger

Entrée phono

Sensibilité: 3mV nominal (MM)
Rapport signal sur bruit : >70dB pondéré 'A'
Impédance d'entrée: 50k Ohms (MM)
Response en fréquence: RIAA/IEC ±0.5 20Hz-20kHz

Sorties

Sortie Trigger
Sortie line niveau fixe
Sortie Variable, préampli

Generalités

Dimensions - LxHxP (mm): 440 x 100 x 405
Poids (Amplificateur / dans le carton): 14.6 kg/ 18.8 kg