



R-607

Ampli-tuner audio/vidéo 5.1 avec décodeur HD

- Amplification de 100 W sur chacun des 5 canaux. Grande réserve de puissance.
- Conception audiophile en composants discrets.
- Entrée USB en façade pour écouter de la musique au format MP3, WAV, WMA ou encore AAC.
- 5 modes DSP sont disponibles Theater, Game, Stadium, ou Multi Ch stéréo.
- Présence d'un convertisseur numérique analogique 192 kHz / 24 bits sur tous les canaux.
- Présence d'un scaler Anchor Bay traitant toutes les entrées vidéo en HDMI 1080p.
- Les menus à l'écran sont disponibles sur la sortie HDMI, le contrôle est total sur l'écran principal.
- Tous les décodages Audio HD présents aujourd'hui sur les Blu-ray et autres sources sont disponibles.

Caracteristiques

- ☐ Décodage HD Audio
 - DTS-HD (Master Audio / HR Audio)
 - Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
 - DTS 96/24
 - Dolby Digital, DTS Digital Surround, Dolby Prologic II
- ☐ 3 Entrées / 1 Sortie répéteur HDMI (3D/ARC/CEC)
- ☐ Entrée USB en façade : MP3/WAV/WMA/AAC
- ☐ Afficheur digital OSD
- ☐ Amplification de puissance discrète
- ☐ Convertisseur 192 kHz / 24 bit numérique analogique sur tous les canaux
- ☐ OSD texte
- ☐ 4 entrées analogiques
- ☐ 3 entrées audio digitales (2 optiques/1 coaxiale)
- ☐ Processeur DSP échantillonné à 32 bits
- ☐ 5 modes DSP (Theater/Game/Stadium/Multi Ch stéréo)

Section Amplification

- ☐ 100 W x 5 canaux (20 Hz~20 kHz, THD 1%, 6 Ω, un canal en service)
- ☐ 75 W x 2 (20 Hz~20 kHz, THD 0,1%, 6 Ω, en mode stéréo)
- ☐ Bornier à vis ou fiche banane pour la connection des haut-parleurs

Section Tuner

- ☐ Tuner FM stéréo / AM
- ☐ Syntoniseur numérique à Quartz
- ☐ 30 stations mémorisables
- ☐ Fonctions RDS : PS, TA, RT, CT

Général

- ☐ Connexions avec code couleur
- ☐ Sortie Jack 6.35 pour casque
- ☐ Télécommande universelle
- ☐ Couleur disponible : noir
- ☐ Dimensions (LxHxP) : 435 x 138 x 379 mm
- ☐ Poids (net) : 8,0 kg



- Réf : SH-R607 / Code barre : 8801102852809
- Prix catalogue HT : 392,14 €
- Prix public TTC : 469,00 €

Spécifications techniques R-607



Amplification	
Puissance de sortie stéréo	75 W x 2 (20 Hz~20 kHz, THD 0,1 %, 6 Ω)
Mode multicanal	100 W x 5 (20 Hz~20 kHz, THD 1 %, 6 Ω) un canal en service
Séparation des canaux adjacents	Dolby Pro Logic/PLII : 40 dB
du système surround	Dolby Digital : 55 dB
	DTS : 55 dB
Rapport signal sur bruit (IHF-A)	95 dB
Réponse en fréquence	10 Hz - 100 kHz : ± 3 dB
Réponse en courant instantané élevée (HCC)	± 25 ampères
Sensibilité	200 mV
Impédance des entrées	47 k Ω
Tuner FM	
Bande de fréquence	87,5~108 MHz
Fonctions RDS	
RDS, PTY, TP Search	oui
PS, RT, CT	oui
Sensibilité IHF utilisable	1,3 µV / 13,2 dBf
Rapport signal sur bruit (65 dBf)	
Mono	65 dB
Stéréo	62 dB
Distorsion	
Mono	0,2 %
Stéréo	0,3 %
Distorsion harmonique totale (THD) (65 dBf, 1 kHz)	
Mono	0,50 %
Stereo	0,80 %
Réjection d'image	80 dB
Réjection de fréquence intermédiaire	80 dB

Tuner AM	
Bandes de fréquence	
Europe	520~1710 kHz
Autre	522~1161 kHz
Sensibilité utilisable (boucle)	500 µV
Rapport signal sur bruit	45 dB
Sélectivité (± 10 kHz)	30 dB
Réjection de fréquence intermédiaire	80 dB
Section Vidéo	
Système TV	NTSC / PAL
Niveau de sortie	1 Vp-p
Impédance d'entrée	75 Ω
Niveau de sortie	1 Vp-p
Impédance de sortie	75 Ω
Réponse en fréquence vidéo (vidéo composite)	10 Hz - 8 Mhz (-3 dB)
HDMI	Avec 3D et Deep Color
Caractéristiques générales	
Alimentation requise	230 V AC / 50 Hz
Consommation électrique	<0,5 W (veille) - 280 W maximum
Dimensions (L x H x P)	435 x 138 x 379 mm
Couleur disponible	Noir laqué
Poids (net)	8,0 kg