

ADVANCE
PARIS

ACD|APEX
30TH EDITION



Caractéristiques principales

- **Lecteur CD avec sorties analogiques à tubes** offrant chaleur sonore et musicalité authentique.
- **Tubes Raytheon 5744** : micro-tube d'origine militaire extrêmement solide et durable combinant puissance et finesse d'écoute.
- **Connectivité étendue** : RCA, XLR, numériques optique TOSLINK et Coaxial RCA, USB audio en façade

Le **ACD APEX** est le partenaire parfait des nouveaux amplificateurs intégrés APEX et de votre collection de CD.

Il intègre des micro-tubes pour donner aux sorties analogiques (RCA et XLR) toute la musicalité des enregistrements d'origines.

On retrouve également des sorties numériques optique et coaxiale si vous souhaitez convertir le signal numérique directement dans votre amplificateur intégré.

Pour célébrer les 30 ans de la marque, nous vous présentons une édition limitée spéciale **30TH EDITION** avec une finition noire.

Connectiques & sources

- 1 sortie analogique symétrique XLR (tubes)
- 1 sortie analogique asymétrique RCA (tubes)
- 1 sortie numérique optique TOSLINK
- 1 sortie numérique coaxial RCA
- 1 entrée USB en façade pour clef USB (MP3 et FLAC 16bit - 44kHz)

Fonctions & réglages

- Mode de lecture : répétition piste, répétition album, aléatoire.
- CD-Text : Données artiste / album / chanson.
- Affichage temps de lecture : écoulé / restant / Piste / Album.
- Sélecteur de tension 115V/230V.
- Télécommande Infra-rouge compatible avec les amplificateurs APEX A8, APEXA10 et APEX A12.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SORTIE ANALOGIQUE RCA	
Distortion THD+N	0.005% (1kHz @ 0dB FS)
Rapport Signal/Bruit	-106 dBrA (1kHz @0dB FS)
Réponse en fréquence (+/-0.4dB)	20Hz - 20 kHz
Tension de sortie Maximum	2V RMS
SORTIE ANALOGIQUE XLR	
Distortion THD+N	0,0055% (1kHz @ 0dB FS)
Rapport Signal/Bruit	-105 dBrA (1kHz @0dB FS)
Réponse en fréquence (+/-0.4dB)	20Hz - 20 kHz
Tension de sortie Maximum	4V RMS
Convertisseur Numérique - Analogique (DAC)	
Sorties numérique	Optique TOSLINK
	Coaxial RCA
Tubes pour sorties analogique	RAYTHEON 5744 NOS
Entrée USB pour clef USB	MP3 / FLAC / 16bit - 44kHz
Télécommande	Infrarouge, REM-19, compatible avec ACD APEX, A8 APEX, A10 APEX et A12 APEX
Mise à jour	Par clef USB sur port en façade
Compatibilité entrée AC	115/230V 50/60Hz avec interrupteur
Dimensions produit (LxHxP en cm)	43x7,4x26
Dimensions packaging (LxHxP en cm)	50,5x14,6x33,6
Poids brut (kg) / Poids net (kg)	5,1 / 4,1
Model n°	ACD APEX 30TH EDITION
Code EAN	3 760 179 292 787

