

## M2 Soundbase

Quand le design s'associe à la qualité...



### M2 SYSTEME PLUG & PLAY

Une fois votre soundbase posée et connectée au téléviseur à l'aide de votre entrée HDMI/ (compatible ARC et CEC) le nouveau préamplificateur intelligent Q Acoustic fait le reste : excellente tonalité et une dispersion sonore homogène dans toute votre pièce. Votre barre de son et votre téléviseur ne font plus qu'un...

Compatibilité exceptionnelle avec un très large choix de téléviseurs grâce à une entrée HDMI, une entrée numérique optique et deux entrées analogiques (Jack 3.5mm et RCA stéréo).

Grâce au Bluetooth aptX (NFC), la M2 est aussi conseillée pour tous les mélomanes qui désirent une reproduction sonore dynamique et détaillée de leur musique dématérialisée. Allumez votre téléviseur et comparez cette nouvelle clarté dans les dialogues... Cette nouvelle profondeur du paysage sonore... c'est tout simplement extraordinaire.

Et pour tous les cinéphiles, obtenez des basses puissantes et extrêmement bien définies en sélectionnant l'option MoviEQ™ de votre soundbase M2 : Une nouvelle expérience cinématographique s'offre à vous.

M2, extrêmement élégante, se positionnera directement sous votre écran plat, et s'harmonisera parfaitement dans votre intérieur.

#### CARACTERISTIQUES :

- ✓ **Soundbase « tout-en-un »** : Subwoofer intégré pour un encombrement minimum.
- ✓ **Driver BMR** : Pour une excellente tonalité et une dispersion sonore homogène dans votre pièce.
- ✓ **Technologie MoviEQ™** : Réglage EQ, spécialement adapté aux bandes son cinématographique.
- ✓ **Connexion via HDMI** : Permettant d'utiliser directement la télécommande de votre TV
- ✓ **Technologie Bluetooth apt-X** avec fonction NFC : Pour un jumelage facile.

## M2 Soundbase



### AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie:	80W (2 x 20W + 40W)
THD (à puissance nominale):	<0,9%
Réponse en fréquence:	+/- 0.5dB 20Hz à 20kHz
Rapport S / N (A-Wtd):	-85dB
Ligne 1 (phono RCA) min. sensibilité d'entrée:	1.0Vrms
Entrée ligne 1 (RCA phono) surcharge d'entrée :	2.2 Vrms
Ligne 2 (jack 3,5 mm) min. sensibilité d'entrée :	450 mVrms
Entrée de ligne 2 (jack 3,5 mm) surcharge d'entrée:	1,2 Vrms



### ACOUSTIQUE

Médium-aigu BMR:	BMR 58mm x 58mm
Subwoofer:	Bobine double voix 100mm x 150mm
Fréquence de coupure (typique):	340Hz

### CONSOMMATION D'ENERGIE

En veille:	<0,5 Watt
Consommation:	11 Watts
Puissance nominale:	100 ~ 240V - 50 ~ 60Hz 100W

### Bluetooth®

Spécification Bluetooth® :	V4.0 classe 2 périphérique
Latence:	40ms
CODEC stéréo interne:	16 bits
Fréquence d'échantillonnage audio stéréo :	Jusqu'à 48 kHz
Améliorations de la musique:	AptX®, SBC, MP3, AAC
Support :	AVRCP 1.4, A2DP, 802.11 coexistence



### Poids et dimensions

(L x H x P):	550mm x 93mm x 338mm
Poids net:	5,80 kg