

ZH403

Projecteur Laser Compact Ultra-Lumineux



- Projecteur DuraCore Laser Full HD 1080p – 4000 ANSI lumens
- Projecteur polyvalent – Zoom 1.3x, projection à 360 degrés et mode portrait
- Contrôle complet – Commandes Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and LAN Telnet
- 30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance en luminosité élevée

ZH403



Specifications

| | |
|--|--|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 4 000 lumens |
| Contraste | 300 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3 |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Correction trapèze automatique verticale | Oui |
| Nombre de couleurs (millions) | 1073,4 |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.375 ~ 91.146 KHz |
| Taux de rafraîchissement vertical | 50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz |
| Uniformité | 85% |
| Taille d'écran | 0,71m ~ 7,63m (28" ~ 300,3") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie LASER | 30 000 heures |
| Optique | |
| Rapport de projection | 1,21:1 ~ 1,59:1 |
| Distance de projection (m) | 1m - 7,9m |
| Zoom | 1,3 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 12.81 ~ 16.74 |
| Offset natif | 110% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 30db |
| Niveau sonore (max) | 32db |
| Compatibilité PC | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(60/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| Indice IP | IP6X |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien |
| Fonctionnement 24/7 | Oui |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Télécommande | Télécommande avec laser et fonction souris |
| Nombre de Haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique |
| Modèles sans fil en option | HDCast Pro |
| Réseau | |
| LAN - Contrôle | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | <0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 206W |
| Consommation énergétique (max) | 269W |
| Poids et dimensions | |
| Poids Net | 5,5kg |
| Dimensions (LxPxH) | 337 x 265 x 122,5mm |

