



## Projecteur 4K-UHD lumineux pour les amateurs de home cinéma

### PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Fonctionnalité DMD de basculement rapide de Texas Instrument, permettant de profiter d'une résolution 4K-UHD à 8,3 millions de pixels sans perte, pour une qualité d'image supérieure
- Couleurs réalistes grâce à la norme REC.709
- Taille compacte et adaptabilité d'installation à votre domicile
- Étalonnage ISF et outils d'ajustement (niveau gamma, balance des blancs, teinte, etc.)
- Modes Jour et Nuit prédéfinis, activés en fonction de la luminosité ambiante afin d'optimiser l'affichage
- Moteur optique scellé anti-poussière assurant une luminosité et des couleurs d'exception
- Trois entrées HDMI 2.0 pour une connexion haute performances avec plusieurs appareils



## Un visionnage de qualité inégalée grâce au projecteur home cinéma HK2288

Grâce au projecteur 4K-UHD home cinéma HK2288 de Vivitek, vous pouvez profiter de vos films et jeux vidéo dans une qualité optimale. Doté de la technologie XPR avec vitesse de basculement ultra-rapide, il permet de bénéficier de 8,3 millions de pixels et d'une résolution 4K-UHD (3840 x 2160), soit quatre fois supérieure à la norme Full HD 1080p. Sa fonctionnalité HDR (haute gamme dynamique) assure un bon équilibre de la luminosité, afin de proposer des images aussi réalistes que possible.



## HK2288 CARACTÉRISTIQUES

Image	<b>Type d'affichage</b>	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	<b>Luminosité</b>	2000 ANSI Lumens
	<b>Résolution native</b>	UHD (3840 x 2160)
	<b>Résolution maximale supportée</b>	UHD (3840 x 2160) @60Hz
	<b>Aspect natif</b>	16:9
	<b>Rapport de contraste</b>	50 000:1
	<b>Correction de trapèze</b>	N/A
	Optique	<b>Rapport de projection</b>
<b>Ratio de zoom</b>		1,5x
<b>Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)</b>		Manual. Vertical +15%, -10%
<b>Taille de l'image (diagonale)</b>		25,9 à 324,9 pouces
<b>Distance de projection</b>		1,2 à 10 m
<b>Objectif de projection</b>		F = 2,42 à 2,97, f = 20,7 à 31,05 mm
<b>Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)</b>		90% to 115% offset range with lens shift
Compatibilité vidéo		<b>Vidéo</b>
Connectivité	<b>Ports de connexion E / S</b>	HDMI V.2.0 (x3), Sortie audio ( mini-jack ), RS-232, USB A (Alimentation uniquement), USB miniB (Service), USB B (USB B)
Général	<b>Dimensions ( L x P x H )</b>	428 x 380 x 173 mm
	<b>Poids</b>	9 kg
	<b>Puissance</b>	Alimentation : 50/60 Hz, Consommation : 380 W (mode par défaut), 450 W (mode Boost), < 0,5 W (mode Veille)
	<b>Durée de vie de la lampe et type</b>	3 000/5 000 heures (mode Boost/par défaut), 310 W
	<b>Haut-parleurs</b>	10 W
	<b>Niveau de bruit</b>	35/29 dB (mode Boost/par défaut)
	<b>Accessoires livrés en standard</b>	Câble HDMI, Manuel d'utilisation ( CD ), Carte de garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	<b>Accessoires en option</b>	Lampe de rechange P / N (5811122363-SVV), Télécommande P / N (5042061300)
	<b>Garantie</b>	Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus
	<b>Code UPC</b>	HK2288-BK: 813097023148; HK2288-WH: 813097023292