

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE MA100

- Etages symétriques à composants discrets
- Une paire de transistors MOS-FET par voie
- Transformateur torique de 170VA
- Mode Stereo/Mono
- Face avant en aluminium de 4 mm
- Châssis en acier de 1,5 mm



Connectique arrière:

- Double RCA (IN & OUT);
- Sorties Haut parleur plaquées or;
- Entrée Trigger 12V;
- Interrupteur externe Stéréo/Mono

Données techniques	MA100
Puissance efficace RMS / canal / 8 ohms (230V):	2x60 W
Puissance efficace RMS / canal / 4 ohms (230V):	2x80 W
Puissance impulsionnelle:	100 W
Alimentation:	170 VA
Total capacitif:	16 600 μ F
Nombre d'entrées:	2
Impédance d'entrée:	110 kOhms
Sensibilité:	1,68 V
Rapport Signal/bruit:	100 dB
Distorsion à 1 kHz:	0,05 % / 10W
Bande passante:	5 Hz – 200 kHz
Temps de montée:	2 μ s
Dimensions:	320x230x83 mm
Poids:	4 kg



Couple HD100 & MA100

**MATERIEL HAUTE FIDELITE
CONÇU ET FABRIQUE
EN FRANCE**



ATOLL Electronique
Bvd des Merisiers
50370 BRECEY
02 33 48 44 06
www.atoll-electronique.com