

## UHD55

Projecteur Divertissement Connecté 4K UHD









- Résolution 4K UHD Compatible HDR et HLG
- Projecteur lumineux 3600 ANSI lumens
- Temps de réponse rapide de 16ms Le plus faible jamais obtenu en 4K UHD
- Large gamme de couleurs Supporte 97% du DCI-P3 pour une reproduction des couleurs authentique



Profitez d'une qualité Ultra HD pour tous vos jeux vidéo, retransmissions sportives, films et séries TV préférés avec le projecteur UHD55. Profitez d'une résolution 4K UHD et d'un temps de réponse ultra-réduit pour tous les jeux où la réactivité est clé. Les cinéphiles pourront profiter d'une immense image ainsi qu'une large couverture du DCI-P3, des détails nets et précis et un contraste exceptionnel.

## **Specifications**

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)

Poids brut Poids net

Affichage/image DIPTM Technologie d'affichage Résolution native UHD (3840x2160) 3 600 lumens Luminosité 1 (mode Lumineux) Contraste 1 200 000:1 Affichage (natif) 16:9 Affichage compatible 4:3 +/-40° Correction trapèze horizontale Correction trapèze - verticale +/-40° Nombre de couleurs (millions) 1073.4 Fréquence de balayage 31 ~ 135Khz horizontal 24 ~ 120Hz Fréquence de balavage vertical Uniformité 0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale Taille d'écran Lampe (Infos) Source lumineuse Lampe Lampe watts 240 4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco) Durée de vie de la lampe (hrs) Optique Rapport de projection 1.21:1 ~ 1.59:1 Distance de projection (m) 1.2m - 8.1m 1.3 Type de zoom Manuel 12.81 ~ 16.74 Longueur de la focale (mm) Lens shift Vertical +10% Offset natif 105% Connectivité Connectiques Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio (Entrées/Sorties) Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Général Niveau sonore (type) 26db Niveau sonore (max) 28db UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, Compatibilité PC SVGA, VGA, Mac Compatibilité 2D 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) Compatibilité 3D Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de Sécurité OSD / Affichage des langues 11 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel Conditions de fonctionnement 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m Télécommande Télécommande rétro-éclairée Nombre de haut-parleurs Haut-parleur (Watts) 10W Contenu de la boîte Câble d'alimentation Télécommande (pile CR2025 incluse) Manuel de démarrage rapide Dongle WUSB sans fil Input lag 4.40ms Puissance Alimentation 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz 0.5W Consommation énergétique (veille) 220W Consommation énergétique (min) Consommation énergétique 320W (max)

315 x 270 x 118mm

5.1 kg

3.9 kg





