

MULTI MONITOR 220



**SYSTÈME HAUT-PARLEURS STÉRÉO ACTIF
AVEC FONCTION BLUETOOTH® et entrée phono**

Magnat®

 **Bluetooth®**

Qualcomm® aptX™



MULTI MONITOR 220

SYSTÈME HAUT-PARLEURS STÉRÉO ACTIF AVEC FONCTION BLUETOOTH® ET ENTRÉE PHONO



Préamplificateur phono de haute qualité permet de raccorder un tourne-disque à système magnétique (MM)



Entrée Bluetooth® avec le standard audio haut de gamme « Qualcomm® aptX™ » pour une reproduction musicale en qualité CD



De nombreuses possibilités de connexion pour une utilisation flexible et diversifiée (smartphone via Bluetooth®, tourne-disque, TV etc.)

Amplificateur performant intégré, aucun amplificateur supplémentaire requis

Un module amplificateur « Class D » avec une puissance nominale (RMS) de 2 x 40 W



Connexions:

- Entrée stéréo analogique (PHONO/LINE)
- Entrée stéréo analogique (3,5 mm)
- Entrée numérique optique et coaxial
- Sortie pour subwoofer

Magnat®

MULTI MONITOR 220

SYSTÈME HAUT-PARLEURS STÉRÉO ACTIF AVEC FONCTION BLUETOOTH® ET ENTRÉE PHONO

CHÂSSIS

- fmax tweeter de 25 mm avec guidage du son pour un comportement de diffusion optimisé et entraînement puissant en ferrite
- Bas-médium « FE-Dynamics » à membrane en aluminium/céramique et système magnétique à faible distortion
- Saladier stable en métal avec ouvertures de ventilation généreuses

BOÎTIER

- Construction stable et à faible résonance en panneaux MDF E1
- Design élégant avec écran acoustique en vernis satiné
- Grille de protection en tissu acoustique détachable et à fixation magnétique invisible
- Airflex port avec une ouverture arrondie pour éliminer des bruits indésirables
- Pieds en caoutchouc qui affaiblissent la résonance inclus

AMPLIFICATEUR & CONNEXIONS

- Entrée stéréo analogique (cinch R/L) avec préamplificateur phono commutable pour raccorder un tourne-disque à système magnétique (MM)
- Entrée stéréo analogique (3,5 mm) pour la connexion des source audio portables
- Entrée numérique optique et coaxial pour le branchement direct des appareils audio numérique (p. ex. TV)
- Taux d'échantillonnage de toutes les entrées numériques jusqu'à
- Sortie pour subwoofer permettant de connecter un subwoofer actif externe
- Témoins DEL sur la façade du haut-parleur
- Régulateurs pour volume et sélection de l'entrée sur le panneau arrière du haut-parleur droit
- Télécommande pour toutes les fonctions du système (piles incluses)
- Consommation faible en mode veille (< 0,5 watt) avec mise en veille automatiques

FILTRE

- Filtre avec optimisation des amplitudes et des phases avec composants de haute qualité
- Terminal de haute qualité avec bornes à vis stables, dorés et capsulés

MULTI MONITOR 220

Principe	Haut-parleur a 2 voies, pleinement actif
Équipement	125 mm bas-médium 25 mm tweeter à dôme
Puissance assignée (RMS/Max)	actif
Puissance de sortie (RMS/Max)	2 x 40 / 2 x 80 W
Impédance	actif
Gamme de fréquence	35 – 40000 Hz
Bande passante	3.200 Hz
Tension secteur	100 – 240 V
Couleur	Noir satiné / Décor noir
Dimensions (LxHxP)	178 x 298 x 235 mm
Poids	Haut-parleur actif: 5,0 kg Haut-parleur passif 4,4 kg
Art.No.	172 600
EAN	40 18843 72600 7



"The Bluetooth® " word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Magnat Audio-Produkte GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners."

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Magnat®